



Description :

Type	2 pièces
Coupe feu	EI 1 30'
Face	Symétrique - 50mm (autres faces possible)
Retour	Double - 15mm
Réglage de l'épaisseur du mur	Invisible, -5mm à +10mm
Finition	A peindre, préparation au laquage ou laqué par poudrage RAL

- La huisserie est fabriquée de tôle galvanisée de 15/10mm **conformément à la STS53.**
- Pour une feuille de porte va-et-vient sur pivot de sol (pivot pas inclus).
- Au niveau de la partie antérieure, une partie centrale est soudée qui recevra le/les faut(x) pivots. Cette partie fait 50 mm et se trouve à la hauteur de la feuille de porte. Nous prévoyons la disposition du logement du(es) faut(x) pivot(s) (= découpe + contreplaque adaptée+boîtier anti-béton).
- La partie postérieure coulisse derrière la partie centrale de la partie antérieure de façon invisible. **(1)**
- Les **angles sont soudés en onglet. (2)**
- Par montant 3 supports de fixation sont prévus.
- **Montage cloison légère:** La huisserie doit être montée sur un **pré-cadre multiplex de 18mm (A)**. Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de **mousse polyuréthane coupe-feu (B). (3)**
- **Montage Maçonnerie:** Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de **mousse polyuréthane coupe-feu (B). (3)**

