



Beschrijving:

Model	S3 Tweedelig
Brandweerstand	EI 1 30'
Aanzicht	Gelijk - 50mm (andere aanzichten mogelijk)
Rand	Dubbel - 15mm
Aanslag	39mm
Regeling muurdikte	Onzichtbaar, -5mm tot +10mm
Afwerking	INOX AISI 304/316
Paumelles/scharnieren	Inox
Inox slotplaat	<u>Nee</u>

- De omlijsting is vervaardigd uit inox Aisi 304/316 plaat van 15/10mm conform STS53.
- De omlijsting bestaat uit slechts **twee elementen** die aan elkaar worden bevestigd dmv. 3 vijzen per kant, verborgen achter de tochtband. **(1)**
- De **hoeken zijn gelast in verstek**. **(2)**
- In de halfronde plooi, hoogte 15mm, wordt een tochtband aangebracht PVC of EPDM
- Bevestigingsbeugels (min. 3 per stijl) zijn op de omlijsting bevestigd.
- Plaatsing lichte wand:** De omlijsting wordt op een **multiplex pre-kader van 18mm (A)** geplaatst. De ruimte tussen de multiplex en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **polyurethaanschuim (B) (3)**
- Plaatsing gemetste wand:** De ruimte tussen de wand en het voorste deel dient opgevuld te worden met een **polyurethaanschuim (B) (3)**

